



AMERIN[®] H-2/PUR HÍGÍTÓ

1. Leírás

Az AMERIN H-2/PUR alifás észtereket és speciális adalékanyagokat tartalmazó hígító

2. Alkalmazási terület:

Az AMERIN H-2/PUR hígító a poliuretán bázisú AMERIN termékek (AMERIN UB-1, UD-4, UD-4/Rapid, USP-1, UTR-3/P, UG-2 stb.) hígítására, valamint az ezek felhasználása során alkalmazott eszközök tisztítására szolgál.

A pigmentált típusokat (UD-4, UD-4/Rapid, USP-1, UTR-3/P stb.) olyankor kell hígítani, amikor kisebb viszkozitású anyagra van szükség, pl. hideg időben vagy vékony rétegű bevonat készítésekor.

Ekkor a szokásos adagolás 1-5 % AMERIN H-2/PUR hígító a gyanta keverék tömegére számítva.

3. Műszaki adatok:

Megjelenés:	tiszta, átlátszó folyadék
Sűrűség g/cm ³ , 20 °C-on:	0,87-0,89

4. Szállítási mód:

15 kg-os töltési tömegű fém kannában. Külön kívánságra egyéb kiserelési egységekben való szállítást is vállalunk.

5. Tárolhatóság: Az MSZ 13910 szerint tárolva legalább egy év.

6. Tűzveszélyességi fokozat:

II. fokozat, **fokozottan tűz és robbanásveszélyes!**

7. Fiziológiai hatás:

Gőze erősen bódító hatású és különösen a központi idegrendszert károsítja. Kis gőzkoncentráció esetén fejfájás, szédülés és hányinger jelentkezhet.

8. Munkaegészségügyi tudnivalók:

Munkavégzésnél védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező, és a helyiségben állandó intenzív szellőztetést kell biztosítani. A fent leírt tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a szembe jut, úgy a szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, majd orvosnak megmutatni. A bőrre került anyagot szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

A munkavégzés során szigorúan be kell tartani az II. tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra vonatkozó tűzrendészeti előírásokat.

Ezen tájékoztatónkat a legjobb műszaki ismereteink szerint állítottuk össze, tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát.

2009. május.

Amerin H-2PUR HU 2